


		materiál	výška (mm)	šířka (mm)	délka (mm) - typ	váha cca (kg)	jed.	cena za 1 ks bez DPH (CZK)	cena za 1 ks s DPH (CZK)
<b>Podhrabová deska "STANDARD" se zkosenou hranou</b> 	beton + 2 ocelové roxory	200	50	2000	48	ks	497,64	602,14	
				2450	59		534,24	646,43	
				2500	60		542,88	656,88	
				2700	65		567,24	686,36	
				3000	72		593,40	718,01	
				300	90		643,80	779,00	
<b>Úchyt vzpěry</b>		Zn	k upevnění vzpěry k podhrabové desce					162,96	197,18
<b>Držák desky "STANDARD"</b> 	pozink	200	55	univerzální	tvar <b>U</b>	ks	93,60	113,26	
	RAL 6005 - zelený						111,60	135,04	
	RAL 7016 - antracit						111,60	135,04	
	pozink						120,60	145,93	
<b>Příslušenství k držákům</b>									
Samořez šroub (teks) - Zn	6,3 x délka 16 - 22 mm - k uchycení držáků podhrabových desek					ks	3,12	3,78	
Vratový šroub - Zn	M 6 x délka 70 mm - včetně matice s podl. - pro úchyt vzpěry						9,60	11,62	

**Kvalitní české podhrabové desky STANDARD se zkosenou vrchní hranou**

jsou betonový prefabrikovaný produkt **vyztužený dvěma pruty žebírkovou ocelí**, používaný v plotových systémech jako náhrada podezdívky. Slouží k usnadnění údržby pozemku, zamezují prorůstání plevelů do plotu a brání ve vstupu a výstupu nežádoucím "návštěvníkům" Vašeho pozemku (kočkám, psům, atp.).

Pro větší pevnost jsou betonové desky **vyztuženy dvěma ocel. dráty** o průměru 6,00 mm ve výšce 5-7 cm od obou okrajů.

Výhodou je stabilita a tvarová stálost.

Doplňky ke kompletaci zajišťují rychlejší montáž a dobrý vzhled.

Vyrobene z kvalitního betonu, rozměrová tolerance +/- 5 mm.

Pozn: Podhrabové desky lze bez problémů řezat např. kotoučovou pilou na beton.

**Desky doporučujeme přenášet vždy "na stojato".**