




Prodejní ceník - od 1.3.2025

PODHRABOVÉ DESKY

MOC

MOC

	materiál	výška (mm)	šířka (mm)	délka (mm) - typ	váha cca (kg)	jed.	cena za 1 ks bez DPH (CZK)	cena za 1 ks s DPH (CZK)
Podhrabová deska "STANDARD" se zkosenou hranou 	beton + 2 ocelové roxory	200	50	2000	48	ks	462,00	559,02
				2450	59		493,56	597,21
				2500	60		499,56	604,47
				2700	65		526,56	637,14
				3000	72		552,00	667,92
				2500	90		600,00	726,00
Podhrabová deska "LIGHT" antracit	odlehčená (sklolaminát)	200	50	2500	8,5		666,60	806,59

Úchyt vzpěry	Zn	k upevnění vzpěry k podhrabové desce						
Držák desky "STANDARD" 	pozink	200	55	univerzální	tvar U	ks	133,38	161,39
	RAL 6005 - zelený						62,40	75,50
	RAL 7016 - antracit						100,10	121,12
	pozink						100,10	121,12
	RAL 6005 - zelený	300	76,44				92,49	
	RAL 7016 - antracit		122,85				148,65	
							122,85	148,65
Příslušenství k držákům								
Samorez.šroub (teks) - Zn	6,3 x délka 16 - 22 mm - k uchycení držáků podhrabových desek			ks			2,34	2,83
Vratový šroub - Zn	M 6 x délka 70 mm - včetně matice s podl. - pro úchyt vzpěry						10,40	12,58

Kvalitní české podhrabové desky STANDARD se zkosenou vrchní hranou

jsou betonový prefabrikovaný produkt **vyztužený dvěma pruty žebírkovou ocelí**, používaný v plotových systémech jako náhrada podezdívky. Slouží k usnadnění údržby pozemku, zamezují prorůstání plevele do plotu a brání ve vstupu a výstupu nežádoucím "navštěvníkům" Vašeho pozemku (kočkám, psům, atp.).

Pro větší pevnost jsou betonové desky **vyztuženy dvěma ocel. dráty** o průměru 6,00 mm ve výšce 5-7 cm od obou okrajů.

Výhodou je stabilita a tvarová stálost.

Doplňky ke kompletaci zajišťují rychlejší montáž a dobrý vzhled.

Vyrobené z kvalitního betonu, rozměrová tolerance +/- 5 mm.

Pozn: Podhrabové desky lze bez problémů řezat např. kotoučovou pilou na beton.

Desky doporučujeme přenášet vždy "na stojato".